マルチ水質チェッカー導電率計 CD-17SDEC

導電率、TDS、塩分濃度が同時に測定できるSDカード記録式マルチ水質測定器。

- 電極交換で、さらにpH、水温、ORP、溶存酸素の水質測定が可能。（最大で7項目の測定）
- データホールド、最大／最小値、自動電源オフ
- 充実したデータロガー機能
- SDカード（2GB）付属
- 導電率電極 CDPB-03 付属
- ハンディタイプとしても設置型としても使える

導電率計 仕様

測定値	測定範囲	分解能	精度
200μS	0～200.0μS	0.1μS	±(2% F.S.+1d)
2 mS	0.2～2.000 mS	0.001mS	
20 mS	2～20.00 mS	0.01 mS	
200 mS	20～200.0 mS	0.1 mS	

＊ 補正温度：自動では0～60℃(32～140° F)。温度補正変数は1℃あたり0～0 .5%
＊精度は測定値を100mS以下に指定。＊23±5℃時における

TDS(全溶存物質)計 仕様

測定値 (ppm)	測定範囲 (ppm)	分解能	精度
200	0～132	0.1 ppm	±(2% F.S.+1d)
2,000	132～1,320	1 ppm	
20,000	1,320～13,200	10 ppm	
200,000	13,200～132,000	100 ppm	

＊ 補正温度：自動では0～60℃(32～140° F)。温度補正変数は1℃あたり0～0 .5%
＊精度は測定値を66,000 ppm以下に指定。＊23±5℃時における

塩分濃度計 仕様

測定範囲	分解能	精度
0～12% 塩分	0.01% 塩分	0.5 塩分値

＊ 補正温度：自動では0～60℃(32～140° F)。温度補正変数は1℃あたり0～0 .5%

一般 仕様

項目	内容
型番	CD-17SDEC
表示	LCDサイズ：57mm×38mm バックライト搭載
測定項目	PH, ORP(酸化還元電位), 温度, 導電率, 全溶存物質(TDS), 溶存酸素(DO), 塩分濃度
記録間隔	自動：1秒～8時間59分59秒 手動：1～99ポジションまで選択可能
記録媒体	SDメモリカード 1GB～16GBまで対応
機能	データホールド、最大・最小値表示
表示間隔	約1秒
出力端子	RS232C／USBインターフェイス
使用環境	0～50℃、80%RH以下
電源	アルカリ単三電池×6本，ACアダプターL用(別売)
寸法・重量	177×68×45mm、489g （本体のみ）
付属品	本体、取扱説明書、テスト電池、電極 CDPB-03 キャリングケース、SDカード（2GB）

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

〒211-0063 川崎市中原区小杉町1-403 武蔵小杉タワープレイス5階
☎(044) 738-0622
FAX：044-738-0623
ホームページ：http://www.ureruzo.com/
測定器販売のサトテック：http://satotech.com/

このカタログの記載内容は2011年2月現在のものです。